



HANDLEIDING

COLDSTREAM FTO PLUS



Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Coldstream FTO PLUS filterelementen.

Dankzij de toonaangevende antimicrobiële en chemische verontreinigingsfiltratietechnologieën, produceren Coldstream FTO PLUS filters consistent veilig, heerlijk smakend drinkwater, mits je deze eenvoudige instructies volgt.

We staan voor je klaar, dus neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over de installatie of het gebruik van jouw filter.



alternatievemiddelen.nl

Alternatievemiddelen.nl BV
Pastoor Debijestraat 59
5963 AE Hegelsom
Nederland

www.alternatievemiddelen.nl
info@alternatievemiddelen.nl
+31850433200

Scan de QR-code op de laatste pagina van deze handleiding met de camera van jouw mobiele telefoon of bezoek onze website voor alle aanvullende informatie over Coldstream FTO PLUS filters en hoe je er optimaal van kan profiteren.



Bij het installeren van een nieuwe filter is hygiëne van het grootste belang. Zorg ervoor dat je jouw handen grondig wast voordat je een nieuwe filter installeert.

1. Laat al het water uit het systeem lopen.
2. Verwijder de bovenste bak van de waterfilter en draai de vleugelmoer los waarmee de filter vastzit. Herhaal dit voor alle filters en verwijder voorzichtig alle oude filters en leg ze aan de kant.
3. Haal de nieuwe filter uit de verpakking en spoel de buitenkant alleen even af onder de koude kraan en schuur eventueel lichtjes op met een schuursponsje. LET OP! Zorg ervoor dat er géén ongefilterd water in de steel van de filter komt.
4. Plaats de rubberen ring over de schroefdraad aan het uiteinde van de filter.
5. Steek de schroefdraad door het gat in de bovenste bak en bevestig deze met de meegeleverde vleugelmoer. Zorg ervoor dat de moer niet te vastgedraaid is.
6. Herhaal dit voor alle overige filters.
7. Plaats de bovenste bak terug op de onderste bak en vul deze met water.
8. Coldstream FTO PLUS filters bevatten een natuurlijke vorm van koolstof die chemicaliën uit het water verwijdert. Het is normaal dat er donkere deeltjes in het water zitten nadat er nieuwe filters zijn geplaatst, terwijl het water er voor het eerst doorheen stroomt.
9. Laat minimaal 10 liter water naar de onderste bak stromen nadat je de nieuwe filters hebt geïnstalleerd. Dit zal de deeltjes verwijderen. Gooi dit water weg. De waterfilter is nu klaar voor gebruik.
10. Laat vochtige filters niet langdurig in het bovenste bak zitten. Zoals met elk vochtig object, is de kans groot dat ze schimmelgroei aantrekken, vooral in geografische gebieden met hoge omgevingstemperaturen.
11. Als het systeem 5 dagen of langer niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de filters door te spoelen door de bovenste bak met water te vullen en vervolgens de waterfilterkraan te openen om al het gefilterde water in de onderste bak weg te spoelen. Stilstaand water kan bacteriën verzamelen en deze moeten worden weggespoeld voordat het water wordt verbruikt.



LET OP: Het kan tot 45 minuten duren voordat de filter volledig is verzadigd met water om de maximale stroomsnelheid te bereiken. Dit kan variëren afhankelijk van het te filteren water.

REINIGEN EN VERVANGEN VAN JOUW COLDSTREAM FTO PLUS FILTERS

1. Als de doorstroming tijdens gebruik afneemt, is het mogelijk om de doorstroming weer te verbeteren. Was jouw handen voor en na het aanraken van de filters.
2. Verwijder de filter uit de waterfilter volgens de installatie- of vervangingsinstructies van jouw waterfilter.
3. Zorg ervoor dat er tijdens het schoonmaken géén ongefilterd water in de steel van de filter komt.
4. Reinig de buitenkant van het filter voorzichtig met een schuursponsje onder koud stromend water voor circa 2 minuten. **GEBRUIK GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN!**
5. Plaats de filter terug volgens de installatie- of vervangingsinstructies. Was altijd jouw handen grondig voor en na het reinigen van jouw waterfilter.
6. Wij adviseren dit filter elke 5-6 maanden te vervangen. Vervangingsfilters zijn verkrijgbaar op onze website. Scan de QR-code:



We hopen dat je geniet van jouw gefilterde water.

Wij verwijzen voor alle aanvullende informatie over Coldstream FTO PLUS filters naar onze bieb op onze website.



Gefabriceerd door:
KLT (Filtration) Ltd
Estuary Road
King's Lynn
Norfolk PE30 2HS
United Kingdom